

INFORMACJA

DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NA PRZEBUDOWĘ

**DROGI GMINNEJ NR 110702L O PRZEBIEGU: OD DROGI POWIATOWEJ NR 3286L
– SITNO - DO DROGI POWIATOWEJ NR 3246L O DŁUGOŚCI 195,20 m**

Obiekt: Odcinek drogi gminnej nr **110702L**: od drogi powiatowej nr 3286L – Sitno – droga powiatowa nr 3246L; działki (dr) nr ewid. 13-1111, 13-600/1, 13-1105 o długości 195,20 m

Kategoria ob.: XXV - drogi

Lokalizacja: jednostka ewidencyjna: 062009_2 Sitno

- obręb ewid. 062009_2.0013 Sitno, gmina Sitno;
działki (dr) nr ewid. 13-1111, 13-600/1, 13-1105;

Branża: Drogowa - przebudowa odcinka drogi gminnej nr **110702L**

Inwestor: Gmina Sitno,

Adres: Sitno 73, 22-424 Sitno

<i>Funkcja</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Nr ewid. PIIB</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
<i>Projektant:</i>	inż. Witold Mielniczuk	UAN-II-8387/34/88	LUB/BD/2860/01	10.2023 r.	

10.2023 r.

OPIS

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej nr o przebiegu: od drogi powiatowej nr 3286L – Sitno – droga powiatowa nr 3246L; (działki nr ewid.: 13-1111, 13-600/1, 13-1105 – obręb Sitno, o długości 195,20 m

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (*Dz.U. nr 120, poz. 1126*).

II. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie informacji o warunkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy przebudowie drogi gminnej nr 110702L o przebiegu: od drogi powiatowej nr 3286L – Sitno – droga powiatowa nr 3246L; (działki nr ewid.: 13-1111, 13-600/1, 13-1105 – obręb Sitno, o długości 195,20 m.

III. ZAKRES OPRACOWANIA

Informacja dotyczy projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 110702L o przebiegu: od drogi powiatowej nr 3286L – Sitno – droga powiatowa nr 3246L; (działki nr ewid.: 13-1111, 13-600/1, 13-1105 – obręb Sitno, o długości 195,20 m.

IV. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE I BUDOWLE

1. Plan sytuacyjny

Droga gminna nr **110702L** przebiega w centralnej części gminy Sitno w obrębie Sitno (dz. nr ew. 13-1111, 13-600/1, 13-1105). Droga ta składa się z 2 odcinków:

- 1) na długości 195,20 m (od drogi powiatowej nr 3286L o nawierzchni szerokości 6,00 m z płyt drogowych sześciokątnych (trylinki), ograniczonej krawężnikami betonowymi 15x30 cm, z prawostronnym chodnikiem z płyt chodnikowych 35x35x5 cm szerokości 2,00 m przyległym do jezdni,
- 2) na dalszej długości droga ma szerokość 4 m i nawierzchnię bitumiczną.

Droga gminna nr 110702L łączy drogę powiatową nr 3286L: dw nr 843 – Sitno – Miączyn (dz. 13-600/1, 13-1105) o nawierzchni bitumicznej z zabudową w rejonie LODR oraz z drogą powiatową nr 3246L Sitno-Łabuńki. Odcinek drogi do przebudowy ma długość 195,20 m, obejmuje część z jezdnią o nawierzchni z trylinki. Pas drogowy drogi gminnej nr 110702L na przedmiotowym odcinku ma szerokość 9,15 – 13,40 m.

Na odcinku drogi gminnej nr 110702L do przebudowy po stronie lewej występuje zabudowa jednorodzinna, po stronie prawej zlokalizowane są obiekty Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w tym o charakterze zabudowy wielorodzinnej.

W pasie drogi gminnej nr 110702L nie występują urządzenia odwadniające – odwodnienie jest powierzchniowe.

2. Uzbrojenie techniczne

W pasie drogowym drogi gminnej nr 110702L na działce nr ewid. 1111 występuje uzbrojenie podziemne:

- kable telekomunikacyjne *tD* i *t*,
- wodociąg *wo160*,
- gazociąg *gs80*,
- przyłącza gazociągowe *gs20* i *gs32*.

Na działkach drogi powiatowej nr 3286L (dz. 1105 i 600/1) w odległości 2,00 m od krawędzi jezdni tej drogi w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 110702L przebiega kabel telekomunikacyjny *tsD* na głębokości ok. 1,50 m.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas robót przy przebudowie drogi gminnej może powstać z chwilą rozpoczęcia robót drogowych na w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3286L, na której odbywa się ruch pojazdów oraz przy wykonywaniu:

- robót transportowych (dowóz materiałów na budowę);
- wykonaniu podbudowy i nawierzchni, robót wykończeniowych.

VI. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do realizacji konstrukcji drogi i robót towarzyszących wszyscy biorący w tym udział powinni być poinformowani (przez kierownika budowy) o zagrożeniach wynikających z faktu prowadzenia robót w bezpośredniej strefie ruchu pojazdów, w tym pojazdów związanych z budową. Powinni być też zapoznani z dokumentacją techniczną, metodą realizacji zadania, użytym sprzętem technicznym oraz szczerzymi przepisami BHP przy robotach związanych z budową drogi. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia wykonawcze w zakresie wykonywanych prac, aktualne badania lekarskie, potwierdzone i zaliczone szkolenia z zakresu BHP.

Powinni też złożyć pisemne potwierdzenie odbycia odpowiedniego instruktażu.

VII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBÓT

Wykonawca przyjmujący do realizacji powierzone zadanie powinien dysponować odpowiednim sprawnym sprzętem technicznym, posiadającym aktualne atesty i badania techniczne dopuszczające je do eksploatacji. Sprzęt techniczny pozostawiony na budowie po zmianie roboczej powinien być pozostawiony w miejscu nie stwarzającym zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz odpowiednio zabezpieczony przed uruchomieniem go przez postronnych ludzi.

Pracownicy powinni posiadać odpowiednie ubrania robocze i urządzenia zabezpieczające w postaci odzieży i kasków ochronnych, butów, rękawic itp.

Inne prace związane z organizacją budowy:

- przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego,
- przygotowanie placu budowy z odpowiednim oznakowaniem zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia strefy robót na czas budowy,
- wyznaczenie składowisk materiałów oraz ewentualnie węzła betoniarskiego w przypadku wykonywania betonu na ławy pod krawężniki na placu budowy,
- powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem zarządcy drogi powiatowej o terminie rozpoczęcia prac budowlanych,
- zapewnienie właściwego nadzoru przy prowadzeniu robót związanych z budową zjazdu.

Oznakowanie odcinka drogi gminnej na czas wykonywania robót drogowych

2) Miejsce prowadzenia robót na skrzyżowaniach z istniejącą drogą powiatową nr 3286L wygrodzić zaporami U-20a do wygrodzeń wzdłuż krawędzi jezdni, ustawionymi na jezdni w odległości 0,50 m od miejsca robót. Wysokość umieszczenia zapór 0,90 – 1,10 m mierząc od poziomu terenu do dolnej krawędzi zapory. Wygrodzenie poprzeczne należy wykonać za pomocą tablicy ciągłej w lewo U-3d – początek robót oraz U-20b – koniec robót.

W pasie drogi powiatowej nr 3286L w rejonie włączenia budowanej drogi ustawić znaki ostrzegawcze ostrzegające o jednostronnym zwężeniu jezdni i o robotach drogowych.

Szczegóły wykonania organizacji ruchu zawarte są w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót drogowych.

oprac.