

ZESTAWIENIE STOLARKI

OZNACZENIE		D1	D2	D4	D5	D6	D7	D8
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT								
Wymiary zestawcze		100x205	100x205	100x205	90x205	130x205(100+20)	180x205(90+80)	130x205(100+20)
Wymiary w świetle ościeży	So	1000	1000	1000	900	1300	1800	1300
	Ho	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	900	900	900	800	1200	1700	1200
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Powierzchnia m ²	SxH	1,85	1,85	1,85	1,60	2,40	3,40	2,40
ILOŚĆ	P/L	3 1	1 1	1 2	1 -	- -	- -	- -
ILOŚĆ	szt.	4	2	1	1	2	1	1
UWAGI		drzwi wewn., płytowe w kolorze drewna, klamki i rozety systemowe, zamek z wkładką		drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne, płytowe w kolorze drewna, klamki i rozety systemowe, zamek z wkładką	drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne, płytowe w kolorze brzozy, klamki i rozety systemowe, zamek z wkładką	drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, z PVC, przeszklone, w kolorze białym od wewnątrz, klamki i rozety systemowe, zamek z wkładką, na zawiasach samozamykających, z blokadą zamknięcia		
		1 szt. na zawiasach samozamyk.	drzwi łazienkowe z kratką					

OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	wyłaz dachowy	schody strychowe
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT							
Wymiary zestawcze		150x158	150x50	100x50	120x158	78x118	70x130
Wymiary w świetle ościeży	So	1500	1500	1000	1200	780	700
	Ho	1580	500	500	1580	1180	1300
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	1350	1350	850	1150	590	680
	H	1430	400	400	1430	1000	1284
Powierzchnia m ²	SxH	1,93	0,54	0,34	1,55	0,59	0,87
ILOŚĆ	P/L	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ	szt.	4	1	1	4	1	1
		okno PVC lub aluminium profil ciepły, stałe szklone szybami 4/16/4 zesp. k=1,1 w kolorze białym od wewnątrz i winchester od zewnątrz	okno PVC lub aluminium profil ciepły, stałe szklone szybami 4/16/4 zesp. k=1,1 w kolorze białym od wewnątrz i winchester od zewnątrz	okno PVC lub aluminium profil ciepły, stałe szklone szybami 4/16/4 zesp. k=1,1 w kolorze białym od wewnątrz i winchester od zewnątrz	okno PVC lub aluminium profil ciepły, stałe szklone szybami 4/16/4 zesp. k=1,1 w kolorze białym od wewnątrz i winchester od zewnątrz	wyłaz termoizolacyjny z PVC lub aluminium profil ciepły, stałe szklone szybami 4/16/4 zesp. k=1,1 w kolorze białym od wewnątrz i winchester od zewnątrz	schody strychowe o konstrukcji stalowej, termoizolacyjne z poręczą REI15



INŻ. BUD. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE

ul. WIRA BARTOSZEWSKIEGO 16/5, BIŁGORAJ 23-400 BIŁGORAJ

tel. 510-470-464, e-mail: inzbud.biuro@gmail.com

Nazwa i adres obiektu:	Świetlica wiejska dz. nr 257/5, 257/9 Kornelówka gmina Sitno	Branża:	ARCHITEKTONICZNA
Inwestor:	Gmina Sitno Sitno 73, 22-424	Data:	Październik 2022
Przedmiot rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI	Skala:	-
Projektant:	mgr inż. arch. Konstanty Radzik upr. 149/LBOKK/2016	Podpis:	A5
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jan Radzik upr. ANB-513/1/67/81	Podpis:	